

Usługi Doradztwa Technicznego
BINGO Benjamin Szymczyk
ul. Skibowa 24
25-147 Kielce

Lista kryteriów oceny ofert w przetargu na roboty budowlane

„Przebudowa bocznych odnóg od ul. Jarzębinowej w Piekoszowie”

1. Zastosowanie do wykonania podbudowy z kruszywa:
 - a) kruszywa wapiennego - 0 pkt
 - b) kruszywa dolomitowe - 20 pkt
 - c) kruszywa kwarcytowego - 40 pkt.
2. Zwiększenie grubości warstwy wzmacniającej z piasku stabilizowanego cementem o:
 - a) 0 cm – 0 pkt
 - b) 4 cm – 20 pkt
 - c) 8 cm – 40 pkt
3. Zwiększenie grubości warstwy podbudowy z kruszywa o:
 - a) 0 cm – 0 pkt
 - b) 5 cm – 20 pkt
 - c) 10 cm – 40 pkt
4. Deklaracja mniejszych tolerancji grubości warstw, niż zakłada SST, dla warstwy wzmacniającej z piasku stabilizowanego cementem:
 - a) o 0% (tolerancje jak w SST) – 0 pkt.
 - b) o 50% (połowa tolerancji) – 20 pkt.
 - c) o 100% (brak tolerancji) – 40 pkt.
5. Deklaracja mniejszych tolerancji grubości warstw, niż zakłada SST, dla warstwy podbudowy z kruszywa:
 - a) o 0% (tolerancje jak w SST) – 0 pkt.
 - b) o 50% (połowa tolerancji) – 20 pkt.
 - c) o 100% (brak tolerancji) – 40 pkt.