

Produkt: ATENA LINE NEW OUTDOOR LED 42000 SH MEDIUM E IP65 04 840 / UCHWYT OBROTOWY**Indeks:** 0D4ANLLOU42SHM849

Opis

Oprawa przemysłowa przeznaczona do montażu nastropowego lub zwieszanego. Korpus prostokątny wykonany ze specjalnie zaprojektowanego profilu aluminiowego. Dostępny tylko jeden kolor RAL 9005 (czarny). Na życzenie Klienta istnieje możliwość wyprodukowania oprawy dłuższej niż przewidują to standardowe wymiary, a co za tym idzie o większym strumieniu świetlnym. Źródła światła chronione przesłoną ze szkła hartowanego, a cała konstrukcja charakteryzuje się wysokim stopniem ochrony przed wnikaniem pyłu i wody – IP65. Dostępne akcesoria: złącza elektryczne o stopniu IP65 oraz uchwyty do zwieszenia oprawy. Produkt rekomendowany do hal produkcyjnych, magazynów, przemysłu ciężkiego.

Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy zewnętrzne
Rodzina	ATENA LINE NEW LED OUTDOOR UCHWYT OBROTOWY
Nazwa	ATENA LINE NEW OUTDOOR LED 42000 SH MEDIUM E IP65 04 840 / UCHWYT OBROTOWY
Indeks	0D4ANLLOU42SHM849
Piktogramy	



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	40040
Strumień oprawy [lm]	34034
Moc oprawy [W]	289
Skuteczność świetlna [lm/W]	118
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM	3
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	83000
Lx/By	L90/B10
Temperatura otoczenia [° C]	-25 ÷ 40
Zasilacz elektroniczny	standard (E)

Dane mechaniczne



Montaż	nastropowy i na zwieszakach
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9005 (czarny)
Przesłona	SH (szyba hartowana transparentna)
Odporność mechaniczna	IK08
Wymiary A x B x H [mm]	785 x 201 x 190

Fotometria



Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%). Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 12.08.2021