

PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie:

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Gałęzice - Borki (dz.
938, obręb Gałęzice)

Inwestor:

Gmina Piekoszów
ul. Częstochowska 66a
26-065 Piekoszów

Autor opracowania	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Sporządził:	mgr inż. Michał Dyrdół	SWK/0067/PBD/17	02.2018	

PRZEDMIAR ROBÓT

"Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Gałęzice - Borki (dz. 938, obręb Gałęzice)"

L.P	Podstawa wyceny		Opis	Jedn. miary	ilość
1	2	3	5	6	7,00
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	D-01.01.00	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,60
2	PODBUDOWY				
2 d.2	D-04.01.01	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm km 1+090 - 1+140: 50*4,4 poszerzenie km 0+720 - 0+860: 140*1,00 poszerzenie km 0+940 - 1+090: 150*1,00	m ²	510,00
3 d.2	D-04.01.01	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI km 0+643 - 1+140: 497*5,50	m ²	2 733,50
4 d.2	D-04.04.02	KNR 2-31 0107-02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm km 0+643 - 1+140: 497*5,50	m ²	2 733,50
5 d.2	D-04.04.02	KNR 2-31 0107-02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm poszerzenie 0+720 - 0+860: 140*1,00 poszerzenie 0+940 - 1+090: 150*1,00 1+090 - 1+140: 50*4,40	m ²	510,00
6 d.2	D-04.05.01	KNNR 6 0111- 02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, warstwa gr.15 cm poszerzenie 0+720 - 0+860: 140*1,00 poszerzenie 0+940 - 1+090: 150*1,00 1+090 - 1+140: 50*4,40	m ²	510,00
3	NAWIERZCHNIE				
7 d.3	D-05.03.05	KNNR 6 0108- 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne km 0+542,5 - 0+643: 100,5*4,1*0,050	t	20,60
8 d.3	D-05.03.05	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm km 0+643 - 1+140: 497*4,1	m ²	2 037,70
9 d.3	D-04.03.01	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² km 0+542,5 - 0+643: 100,5*4,1 km 0+542,5 - 1+140: 597,5*4,1	m ²	2 861,80
10 d.3	D-05.03.05	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm km 0+542,5 - 1+140: 597,5*4	m ²	2 389,60
11 d.3	D-06.03.01	KNNR 6 0204- 04	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego - warstwa górna o gr. 7 cm - pobocza km 0+542,5 - 1+140: 2*597,5*0,75	m ²	896,25
4	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
12 d.4	D-09.01.01	KNR 2-01 0505-01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego, kat. gruntu 1-3 (za poboczeniami)	m ²	1 194,00
5	INNE ROBOTY				
13 d.5	D-01.01.00	KNR 5-12 0101-02	Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza	kpl.	1,00